

価格は**8%**の税込価格を表示しております。



直流安定化電源

修理可能

校正可能
約2週間



AD8723D

- 特長**
- バックライト付LCD表示です。(液晶ディスプレイ)
 - 定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能です。
 - 場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプです。(幅95mm)
- 仕様**
- 入力電圧: AC100V
- 付属品**
- 電源ケーブル
 - 出力ケーブル
 - 取扱説明書



スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

RoHS



UNO-PS/1AC/24DC/ 60W

- 特長**
- AC85～264Vの広範囲な入力電圧範囲です。
 - 出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。
- 仕様**
- 保護等級: IP20
- 材質**
- 筐体素材: ポリカーボネイト
 - DINレール取り付けラッチ素材: POM(プラスチック)

発注単位1台 中国製

(価格改定日 14.01) (株)エー・アンド・ディ

発注コード	品番	税込価格8% (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)
413-2891	AD8722D	¥23,760	¥22,000	0～20	0～5.0	95×235×150	3.7
330-6771	AD8723D	¥15,660	¥14,500	0～30	0～1.5	95×235×150	3.5
330-6780	AD8724D	¥20,520	¥19,000	0～30	0～2.5	95×235×150	3.9

商品についてのお問い合わせ: 03-5391-6126 <http://www.aandd.co.jp/>

発注単位1台 ドイツ製

フエニックス・コンタクト(株)

発注コード	品番	税込価格8% (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大出力電流 (A)	最大入力電圧 (V)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (g)
479-8287	UNO-PS/1AC/24DC/30W	¥9,504	¥8,800	1.25	(-20℃～55℃)	30	22.5×90×90
479-8295	UNO-PS/1AC/24DC/60W	¥11,880	¥11,000	2.50	(-20℃～55℃)	60	35.0×90×90
479-8279	UNO-PS/1AC/24DC/100W	¥17,280	¥16,000	4.20	(-20℃～55℃)	100	55.0×90×90

商品についてのお問い合わせ: 06-6350-2722 <http://www.phoenixcontact.co.jp/>

TDK-Lambda

ノイズフィルタ(EMCフィルタ)“RSELシリーズ”

RoHS



RSEL-2003W

- 特長**
- コンパクトな小型汎用タイプです。
- 仕様**
- 耐電圧: AC.2500V 60s (ラインアース間)
 - 絶縁抵抗: 100MΩ min (DC500V/1min)
 - 漏洩電流: 1.0mA max (250V/60Hz)
 - 使用温度範囲: -25～+85℃
 - ディレーティング開始温度: 55℃
 - 取付タイプ: ワイヤタイプ (AWG20)

音羽電機工業

低圧電源用SPD“LGLシリーズ”



LGLシリーズ

- 特長**
- 応答性に優れ無続流です。
 - 点検用透明窓から目視点検できます。
- 仕様**
- 最大放電電流(8/20μs): 20kA(3回)
 - 公称放電電流(8/20μs): 10kA
 - 応答速度: 3nsec以下
 - 劣化時の安心機能付、切り離し装置内蔵
 - DINレール取付、ネジ取付対応
 - 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
 - 国土交通省 建築設備設計基準 適合品
 - クラスⅡ (JIS C 5381-1) 対応

発注単位1個 中国製

TDKラムダ(株)

発注コード	品番	税込価格8% (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	定格電圧 AC/DC(V)	定格電流 AC/DC(A)	直流抵抗 (mΩ)	質量 (g)
440-2791	RSEL-20R5W	¥907	オープン	250	0.5	700max	58
440-2758	RSEL-2001W	¥907	オープン	250	1.0	600max	58
440-2766	RSEL-2002W	¥907	オープン	250	2.0	250max	61
440-2774	RSEL-2003W	¥907	オープン	250	3.0	150max	61
440-2782	RSEL-2006W	¥907	オープン	250	6.0	80max	61

商品についてのお問い合わせ: 0120-518023 <http://www.tdk-lambda.co.jp/>

発注単位1個 日本製

メーカー直送 運賃元払

音羽電機工業(株)

発注コード	品番	税込価格8% (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	最大連続 使用電圧	電圧防護 レベル	動作開始電圧	質量 (g)
★449-0037	GL-L1F	¥7,776	¥7,200	110V AC	700V以下	250V±12%	110
★449-0045	GL-L2F	¥7,776	¥7,200	230V AC	1200V以下	500V±12%	115
★449-0053	GL-L4F	¥12,420	¥11,500	440V AC	2500V以下	1000V±12%	150

商品についてのお問い合わせ: 0120-31-0108 <http://www.otowadenki.co.jp/>

MITSUBISHI

汎用インバータ(FR-D720シリーズ、小型・簡易設定インバータ)

修理可能



FR-D720シリーズ

- 特長**
- 汎用磁束ベクトル制御により150%/1Hz、200%/3Hz(3.7k以下)高始動トルクを実現しました。
- 用途**
- 三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置。
- 仕様**
- 出力定格電源: 三相200～240V
 - 幅×奥行×高さ: 68×132.5×128mm

※その他モーター容量0.1～3.7kWも在庫あります。

発注単位1台 日本製

三菱電機(株)

発注コード	品番	税込価格8% (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	モーター容量 (kW)	出力容量 (kVA)	出力電流 (A)	質量 (kg)
451-3860	FR-D720-0.75K	¥27,932	¥61,600	0.75	1.7	4.2	1.0

商品についてのお問い合わせ: 052-722-2182 <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>

カワムラ

ノーヒューズブレーカー(分電盤用)



NXタイプ

- 特長**
- JIS規格C8201-2-1 Annex2 適合品です。
- 用途**
- 電灯回路および動力回路用に。
- 仕様**
- 電気用品安全法適合
 - 定格絶縁電圧: AC660V
 - 標準接続方式: 線押え端子(M5)
 - 最大接続可能電線: 22mm²
 - 引外し方式: 熱動電磁式
 - 幅×長さ×高さ: 75×68×130mm

※その他極数・素子数2P2Eも在庫あります。

発注単位1個 日本製

河村電器販売(株)

発注コード	品番	税込価格8% (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	極数・素子数	定格	質量 (g)
337-1069	NX 53E-15W	¥5,535	¥6,050	3P3E	15A	740
337-1077	NX 53E-20W	¥5,535	¥6,050	3P3E	20A	740
337-1085	NX 53E-30W	¥5,535	¥6,050	3P3E	30A	740
337-1093	NX 53E-40W	¥5,535	¥6,050	3P3E	40A	740
337-1107	NX 53E-50W	¥5,535	¥6,050	3P3E	50A	740

ホームページ <http://www.kawamura.co.jp/>

電気・電子部品
電源・インフラ・フィルタ・避雷器・インバータ・ブレーカー

コネクタ

ヒューズ
ホルダ

端子台

カメラリンク
ケーブル

光ファイバー
ケーブル資材

基板用品

スイッチ

タイマー

冷却ファン

電源装置

ブレーカー

変圧器

表示灯

ダスター・
急冷剤